

Nr. G12 Ausgabe 10 LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß delegierter EU - Verordnung Nr. 574/2014



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SBR Schotter / Bruch 16/32, 32/45, 32/70 und 32/100
Artikel Nr. 225, 226, 227 bzw. 231
2. Verwendungszweck(e): **Ingenieur- und Straßenbau**
3. Hersteller: **Flatscher Erdbau und Schotterwerk Ges. m. b. H.**
Steinbruch und Schotterwerk, Niederland 161, 5091 Unken
4. Bevollmächtigter: **Bernhard Flatscher**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
6. Harmonisierte Norm: **EN 13242:2002 + A1:2007** Notifizierte Stelle(n): **1661**
Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **1661-CPR-0144**
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Eigenschaften gemäß Mandat M/125	Leistungen			
Artikelnummer:	225	226	227	231
Kornform, -größe und Rohdichte				
4.2 Korngruppe	16/32	32/45	32/63	32/90
4.3 Korngrößenverteilung	G _c 85-15			
4.4 Kornform	NPD			
5.4 Rohdichte	2,68 – 2,74 g/cm ³			
Reinheit				
4.6 Gehalt an Feinteilen	NPD			
4.7 Qualität der Feianteile	bestanden (ÖNORM B4811) / MB _F ≤ 1			
Anteil gebrochener Oberflächen				
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner	C _{100/0}			
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen				
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₃₀			
Raumbeständigkeit	nicht relevant, keine Schlacke			
Wasseraufnahme / -saugvermögen				
5.5 Wasseraufnahme	WA ₂₄ 1			
Zusammensetzung/Gehalt				
ZA.1 Petrografische Beschreibung	Dachsteinkalk			
5.6 Klassifizierung der Bestandteile	kein Recycling			
6.4 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat	kein Recycling			
6.2 Säurelösliche Sulfate	AS _{0,2}			
6.3 Gesamtschwefelgehalt	kein Recycling			
6.5.1 Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten	kein Recycling			
Widerstand gegen Abrieb				
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD			
Gefährliche Substanzen:				
C.3.3 Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung	kein Verdacht / keine Zweifelsfälle			
C.4 Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen				
Verwitterungsbeständigkeit / Frostbeständigkeit				
7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt	Kein Basalt			
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	F ₂			
Zusätzliche Angaben des Herstellers				
Schüttdichte	1,45 – 1,51 Mg/m ³			

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **GF Bernhard Flatscher**

Unken, den 21.01.2025

Flatscher Erdbau & Schotterwerk Ges. m. b. H.
Niederland 161
5091 Unken
0045-0239 727701
Flatscher