

Nr. G13 Ausgabe 10 LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß delegierter EU - Verordnung Nr. 574/2014



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
BK Bindekies / Staffenkies 0/10, 0/18, 0/30 und 0/65
Artikel Nr. 221, 222, 223 bzw. 224
2. Verwendungszweck(e): **ungebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau**
3. Hersteller: **Flatscher Erdbau und Schotterwerk Ges. m. b. H.**
Steinbruch und Schotterwerk, Niederland 161, 5091 Unken
4. Bevollmächtigter: **Bernhard Flatscher**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
6. Harmonisierte Norm: **EN 13242:2002 + A1:2007** Notifizierte Stelle(n): **1661**
Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **1661-CPR-0144**
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Eigenschaften gemäß Mandat M/125	Leistungen			
Artikelnummer:	221	222	223	224
Kornform, -größe und Rohdichte				
4.2 Korngruppe	0/10	0/18	0/30	0/65
4.3 Korngrößenverteilung	GA75			
4.4 Kornform	NPD			
5.4 Rohdichte	2,68 – 2,74 g/cm³			
Reinheit				
4.6 Gehalt an Feinteilen	f ₁₂			
4.7 Qualität der Feinanteile	NPD			
Anteil gebrochener Oberflächen				
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner	C _{90/3}			
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen				
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₃₀			
Raumbeständigkeit	nicht relevant, keine Schlacke			
Wasseraufnahme / -saugvermögen				
5.5 Wasseraufnahme	WA ₂₄₁			
Zusammensetzung/Gehalt				
ZA.1 Petrografische Beschreibung	Ru			
5.6 Klassifizierung der Bestandteile	kein Recycling			
6.4 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat	kein Recycling			
6.2 Säurelösliche Sulfate	NPD			
6.3 Gesamtschwefelgehalt	kein Recycling			
6.5.1 Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten	kein Recycling			
Widerstand gegen Abrieb				
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD			
Gefährliche Substanzen:				
C.3.3 Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung	kein Verdacht / keine Zweifelsfälle			
C.4 Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen				
Verwitterungsbeständigkeit / Frostbeständigkeit				
7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt	Kein Basalt			
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	NPD			
Zusätzliche Angaben des Herstellers				
Schüttdichte	1,80 – 1,95 Mg/m³			

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **GF Bernhard Flatscher**

Flatscher Erdbau & Schotterwerk Ges.m.b.H.
Niederland 161
5091 Unken
Tel. 013 01 4589 5277-0
Fax 013 01 4589 5277-14

Unken, den 21.01.2025