

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Edelsplitte - EBK**
Splittsand 0/2, Splittsand 0/4, Splittgemische 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 und 0/32
Artikel Nr. 301, 302, 320, 322, 330, 321 bzw. 331
2. Verwendungszweck(e): **Herstellung von Asphalten und Oberflächenbehandlungen**
3. Hersteller: **Flatscher Erdbau und Schotterwerk Ges. m. b. H.**
Steinbruch und Schotterwerk, Niederland 161, 5091 Unken
4. Bevollmächtigter: **Bernhard Flatscher**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
6. Harmonisierte Norm: **EN 13043:2002/AC:2004** Notifizierte Stelle(n): **1661**
 Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: **1661-CPR-0144**
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Eigenschaften gemäß Mandat M/125		Leistungen					
Artikelnummer:	301	302	320	322	330	321	331
Kornform, -größe und Rohdichte							
4.1.2 Korngruppe	0/2	0/4	0/8	0/11	0/16	0/22	0/32
4.1.3 Korngrößenverteilung	G _F 85		G _A 85				
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen	f ₁₆	f ₁₀	f ₁₀				
4.1.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen	NPD		Sl ₁₀				
4.2.7.1 Rohdichte	2,68 – 2,74 g/cm ³		2,67 – 2,73 g/cm ³				
Reinheit							
4.1.5 Qualität der Feinanteile	MB _F ≤ 1						
Anteil gebrochener Oberflächen							
4.1.7 Anteil gebrochener Oberflächen	NPD		C _{100/0}				
4.1.8 Kantigkeit feiner Gesteinskörnungen	Ecs38	NPD					
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD						
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen	NPD						
4.2.2 Widerstand gegen Zertrümmerung			LA ₂₅				
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung							
4.2.3 Widerstand gegen Polieren			PSV ₃₆				
4.2.4 Widerstand gegen Oberflächenabrieb			NPD				
4.2.5 Widerstand gegen Verschleiß			NPD				
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung			NPD				
Zusammensetzung/Gehalt							
4.3.2 Chemische Zusammensetzung (Bezeichnung)	Dachsteinkalk						
Gefährliche Substanzen:							
- Freisetzung von Radioaktivität			kein Verdacht / keine Zweifelsfälle				
- Freisetzung von Schwermetallen							
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen							
- Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen							
Frostwiderstand							
4.2.9.2 Frostwiderstand			F ₁ / MS ₁₈				
Verwitterungsbeständigkeit			kein Basalt				
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen			NPD				
Zusätzliche Angaben des Herstellers							
4.2.7.2 Wasseraufnahme	WA ₂₄₁ (WA ≤ 0,2 M-%)						
4.2.8 Schüttdichte	1,42 – 1,48 Mg/m ³		1,70 – 1,76 Mg/m ³				

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **GF Bernhard Flatscher**

Flatscher Erdbau & Schotterwerk Ges.m.b.H.

Niederland 161

Unken, den 21.01.2025

161 0043 (0) 6589 7277-14
 Fax 0043 (0) 6589 7277-14